

## DER LEISTUNGSTARKE ARBEITSPLATZ- DRUCKER.

Rasante 30 Seiten pro Minute in s/w: Mit dem FS-1350DN von KYOCERA nimmt Ihr Office richtig Tempo auf. Und nicht nur das. Denn dazu bietet er neben perfekter Office-Qualität auch eine exzellente Ausstattung: Duplex, Papierverarbeitung von A4- bis A6-Format bis 220 g/m<sup>2</sup> und eine Netzwerkschnittstelle. Freuen Sie sich dazu dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und die niedrigsten Druckkosten in seiner Geräteklasse.

- Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute
- Erste Seite bereits nach 6 Sekunden
- 1.200 dpi Auflösung
- Standardmäßig integrierte Duplexeinheit und Netzwerkschnittstelle
- 300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt
- Verarbeitung von A6-Papier aus der eingebauten Papierkassette
- 128 MB Seitenspeicher, maximal 1.152 MB
- Großes Display für eine einfache Bedienung
- Geringste Druckkosten seiner Klasse

Gewährleistet eine benutzerfreundliche Bedienung: das zwei-zeilige LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.



Standard-Netzwerkschnittstelle mit höchsten Verschlüsselungsstandards für eine sichere Übertragung der Druckdaten im Netzwerk



# FS-1350DN

S/W-DRUCKER FÜR DIN A4-FORMAT



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

## Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

## USB-Host für USB Flash Memory

Über den USB-Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Memory (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

## Systemmerkmale

### Technologie

KYOCERA ECOSYS, Laser

### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute

### Auflösung

1.200 x 1.200 dpi  
mit KIR (KYOCERA Image Refinement) bis 2.400 dpi

### Druckvolumen

Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.  
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat

### Aufwärmzeit

Ca. 19 Sekunden (nach dem Einschalten)

### 1. Seite nach

Ca. 6 Sekunden

### Abmessungen (H x B x T)

267 mm x 375 mm x 393 mm

### Gewicht

Ca. 12 kg (Basisgerät betriebsbereit)

### Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

### Stromverbrauch

484 W im Betrieb  
12 W im Stand-by  
7,1 W im Sleep-Modus

### Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)

54 dB(A) im Betrieb  
30 dB(A) im Stand-by

### Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE  
Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

## Papierverarbeitung

### Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m<sup>2</sup>;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdef. (105 x 148 mm bis 216 x 297 mm)  
max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

## Duplexeinheit

Beidseitiger Druck; 60–105 g/m<sup>2</sup>; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

## Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down  
(im Duplexbetrieb max. 200 Blatt)

## Schnittstellen

### Standard-Schnittstellen

USB2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100 BaseTX; SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x)  
Steckplatz für optionalen internen Printserver,  
Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card  
USB-Host für USB-Flash-Memory (für PDF-Druck)

## Controller

### CPU

PowerPC 440F5/500 MHz

### Speicher

128 MB RAM, optional auf bis zu 1.152 MB RAM erweiterbar

## Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

## Emulationen

PCL6\*, PostScript\* 3 (KPDL 3), Diablo 630\*, IBM Proprietary X24E\*, Epson LQ-850\*, Lineprinter\*, PDF Direct Print, automatische Emulationsumschaltung

## Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

## Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript\*, 8 Fonts für Windows Vista\*, 1 Bitmap-Font  
45 Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter Prescribe (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

## Verbrauchsmaterial

### Toner-Kit TK-130

Toner schwarz für 7.200 Seiten A4 gemäß ISO/IEC 19752

## Optionen

### Papierkassette

PF-100: max. 250 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)  
Bis zu 2 x PF-100 möglich

## Unterschrank

CB-100: Holzschrank einschließlich Rollen mit geformter Tür, Höhe ca. 60 cm

## RAM-Erweiterung

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;  
MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1.024 MB

## CompactFlash®-Card

CF-2: 2 GB für Formulare, Logos etc.

**PCL Barcode Flash Modul:** erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

**KYOMulticode:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL-Barcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

## Optionale Schnittstellen/Netzwerk

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stück notwendig)

## Modellvarianten

FS-1350DN/KL3 inkl. Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre

## Garantie

2 Jahre Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.\*\*

**KYO LIFE** KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.\*\*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0.11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

\*\*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de).



Abbildung mit Optionen.

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de)

KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – [www.kyoceramita.at](http://www.kyoceramita.at)

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – Fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – [www.kyoceramita.ch](http://www.kyoceramita.ch)

**KYOCERA**