

L'IMPRIMANTE COULEUR IDÉALE POUR TOUS LES GROUPES DE TRAVAIL

Rapidité, fiabilité et respect des couleurs. Grâce à son excellente qualité d'impression et à son coût à la page particulièrement bas, la nouvelle imprimante couleur FS-C5200DN sait comment faire bonne impression parmi les groupes de travail, petits ou grands. Grâce à sa vitesse d'impression de 21 pages par minute et à sa capacité en entrée papier de 2 150 pages, elle ne sera jamais dépassée en cas d'activité intense, même si les volumes d'impression sont importants. Dotée d'un module recto verso et d'une interface réseau en standard, elle se fera apprécier de tous pour sa grande souplesse d'utilisation.

- Jusqu'à 21 pages par minute en couleur comme en N&B
- Qualité d'impression allant jusqu'à 9 600 dpi avec la technologie multi-bits
- Fonctionnalité recto verso en standard
- Bac polyvalent de 150 feuilles
- Cassette universelle de 500 feuilles (formats papier du A4 au A6)
- Connectivité USB et réseau
- Design F.A. Porsche
- Coûts d'impression exceptionnellement bas pour sa catégorie

La capacité en entrée papier de 650 feuilles peut être portée à 2 150 feuilles grâce à l'ajout de bacs papier optionnels de 500 feuilles.



La fonctionnalité de centre de coûts intégrée permet non seulement de réaliser des analyses précises, mais également d'offrir des fonctions permettant de contrôler et de restreindre les accès.



FS-C5200DN

IMPRIMANTE COULEUR A4

ECOSYS Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIc

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre imprimante à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Généralités

Technologies

Laser ECOSYS de KYOCERA

Vitesse

21 pages A4 par minute (couleur et N&B)

Résolution

600 x 600 dpi

Qualité d'impression allant jusqu'à 9600 x 600 dpi avec la technologie multi-bits

Débit

65 000 pages par mois (A4) maxi.

Temps de préchauffage

44 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la 1ère page

10,5 secondes ou moins en N&B

12 secondes ou moins en couleur

Dimensions (H x L x P)

345 mm x 518 mm x 480 mm

Poids

29 kg

Alimentation

220/240 V, 50/60 Hz

Consommation

En impression : 420 W

En attente : 70 W

En mode économie d'énergie : 7 W

Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296)

En impression : 53 dB (A)

En attente : 36 dB (A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 220 g/m²,

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisé

(70 x 138 mm à 216 x 356 mm)

Cassette universelle de 500 feuilles, 60 à 120 g/m²,

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisé

(105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité maxi. en entrée papier avec options : 2 150

feuilles

Module recto verso

Impression recto verso : 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter,

Legal, Personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier

250 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du

papier

Contrôleur

Processeur

PowerPC 440/533 MHz

Mémoire

256 Mo extensible jusqu'à 1 280 Mo

Interfaces en standard

USB 2.0 (haut débit), interface pour clé USB, réseau Fast

Ethernet (10/100BaseTX)

Emplacement pour interface optionnelle

Emplacement pour carte CompactFlash ®

Langage de description de page

Prescribe IIc

Emulations

PCL6, PCL5c, PostScript 3 (KPDL 3), impression directe

PDF, impression directe XPS

Détection automatique de l'émulation

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels

Mac OS X Version 10.2 ou supérieure, UNIX, LINUX

Autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows

Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres unidimensionnels

(EAN8, EAN13, EAN128, par exemple) avec génération

automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres

bidimensionnel (PDF-417), autres codes à barres

disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash

Gestion de comptes intégrée

100 codes de département

Consommables

Toner TK-550K

Toner noir 7 000 pages A4 conformément à la norme ISO/

IEC 19798

Toners TK-550C, TK-550M, TK-550Y

Toner cyan, magenta, jaune 6 000 pages A4

conformément à la norme ISO/IEC 19798

Options

Bac papier PF-500

Maximum 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter,

Legal,

Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Bac papier PF-510

Maximum 500 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, B5, Letter,

Legal,

Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Meuble CB-500

Hauteur d'environ 40 cm.

Extension de mémoire

MDDR2-128 : 128 Mo, MDDR2-256 : 256 Mo,

MDDR2-512 : 512 Mo, MDDR2-1024 : 1024 Mo

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds

de page, polices, logos et programmes

Garantie

Garantie de 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit les tambours

et les développeurs pour une durée de 3 ans ou un volume de

200 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), sous

réserve que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux

instructions de maintenance.



Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options



Votre partenaire commercial KYOCERA :

Kyocera Mita France, Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Fax : +33 (1) 69 85 34 09, www.kyoceramita.fr

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



 **KYOCERA**