

KM-2560 / KM-3060

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTION NOIR & BLANC A4/A3

SPÉCIALISTES DES TÂCHES MULTIPLES.

Les imprimantes multifonctions KM2560 / KM-3060 prennent en charge les différentes demandes d'un groupe de travail connecté en réseau, en traitant simultanément plusieurs tâches.

Grâce à la boîte à documents de grande capacité, tous les utilisateurs d'un groupe de travail peuvent enregistrer fréquemment des documents imprimés et des documents numérisés sur le multifonction, sans avoir besoin de passer par un PC.

- Système multitâche et multi-envoi en simultané
- Disque dur de 80 Go
- Mémoire de 512 Mo en standard, évolutive jusqu'à 1024 Mo
- Impression et copie monochrome 25/30 pages par minute
- Composants à longue durée de vie pour une fiabilité exceptionnelle

le produit représenté comprend des options.



Ecran tactile couleur avec menus intuitifs et illustrations en couleur faciles à visualiser.

Cassettes papier faciles à ouvrir avec poignées ergonomiques.



KM-2560 / KM-3060

MULTIFONCTION NOIR & BLANC A4/A3

Les KM-2560 / KM-3060 sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable, afin de répondre aux exigences pointues des bureaux très actifs.

Les KM-2560 / KM-3060 offrent une productivité accrue et vous permettent d'optimiser le temps de fonctionnement maximum tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie: Laser Kyocera, mono composant
Vitesse:

KM-2560: Jusqu'à 25/12,5 pages A4/A3 par minute
KM-3060: Jusqu'à 30/15 pages A4/A3 par minute

Résolution: 600 x 600 dpi (copie), 1800 dpi x 600 dpi

(copie, mode photo), qualité 1200 dpi (impression)

Vitesse de première copie: 4,7 secondes maximum

Préchauffage: 29 secondes maximum à partir de la mise sous tension

Alimentation: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation: En impression: 560 W, en attente: 160 W, en mode économie d'énergie (ECOpower): 8,7 W

Niveaux sonores (ISO 7779): Impression/copie: 66,5 dB (A), en veille: 47 dB (A), en mode économie d'énergie (ECOpower): proche de 0

Dimensions (L x P x H):

Unité principale: 570 x 620 x 767,2 mm

Poids: Unité principale: environ 75 kg

Certifications: TÜV/GS, CE, ISO 15408 (en cours d'évaluation)
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier: Magasin universel de 2 x 500 feuilles, 60-120 g/m², A3-A5R, Folio, bac polyvalent de 200 feuilles, de 45 à 200 g/m², A3-A6R, Folio, enveloppes

Capacité maxi. en entrée avec options: 2200 feuilles

Recto verso de série pour les formats A3 à A5, 60 à 80 g/m²

Capacité en sortie: 250 feuilles face dessous

FONCTIONS COPIE

Format maximal des originaux: A3

Copie en continu: 1-999

Capacité mémoire: 512 Mo en standard (1 Go maximum)

+ disque dur de 80 Go (système partagé)

Zoom: 25 à 400 % par pas de 1 % (avec DP-670: 25-200%)

Taux d'agrandissement prédéfinis: 5R / 5E

Fonctions numériques: Interruption des tâches d'impression, 1 scan impressions multiples, tri électronique et en rotation, rotation de copie, N copies sur 1, séparation de copies, mode couverture, numérotation des pages, superposition d'images, marge, effacement de bordures

Modes d'exposition: Auto, manuel: 7 ou 13 pas

Réglages de l'image: Texte + photo, texte, photo

FONCTIONS D'IMPRESSION

Processeur: PowerPC 750Cxr/400 MHz

Mémoire: Standard 512 Mo (1 Go maximum)

+ disque dur de 80 Go (système partagé)

Émulations: PCL6 avec PCL, KPDL 3 (compatible PostScript 3)

Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Langage de description de page: PRESCRIBE IIe

Polices: 80 polices vectorielles (PCL6), 136 polices

vectorielles (Postscript KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de

codes barres unidimensionnels plus un type de code à barre

bidimensionnel (PDF-417). Polices téléchargeables: Kyocera,

PCL et format TrueType, format Type 1 + 3

Fonctionnalités d'impression: eMPS - pour les fonctions copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage des tâches et gestion des tâches

Interfaces

Interface de série: USB 2.0 (haut débit), interface hôte USB

pour les périphériques USB Flash Memory, Fast Ethernet

10-Base-T/ 100Base-TX, emplacement CF

Gestion automatique et indépendante des interfaces:

Permet le transfert simultané de données via quatre inter-

faces, chacune ayant sa propre imprimante virtuelle.

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités: Scan-to-SMB/FTP, scan-to-email, scan-to-BOX, TWAIN réseau, BOX TWAIN

Vitesse de numérisation:

50 originaux par minute en n/b (300 dpi/A4),

15 originaux par minute en couleur (300 dpi/A4),

30 originaux par minute en n/b (600 dpi/A4),

15 originaux par minute en couleur (600 dpi/A4)

Résolutions de numérisation: 600, 400, 300, 200, 200 x 400,

200 x 100 dpi (256 échelles de gris, 256 en couleur)*

Format de numérisation maxi: A3

Reconnaissance des originaux: Texte, photo,

texte + photo, OCR

Interface: 10Base-T/100Base-TX

Protocole réseau: TCP/IP

Types de fichiers: Mono: TIFF, PDF

Couleur: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)

Méthode de compression: N&B: G4 (MMR), couleur: JPEG

Logiciels fournis: KM-NET Viewer, TWAIN source

*Pour une numérisation couleur à une résolution de 400 dpi et supérieure, il faut ajouter une mémoire supplémentaire.

FONCTIONS FAX (EN OPTION)

Compatibilité: ITU-T Super G3

Vitesse du modem: Maxi 33,6 Kbps

Vitesse de transmission: maximum 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation: Normale: 8 points/mm x 3,85

lignes/mm, Fin: 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, Superfin: 8

points/mm x 15,4 lignes/mm, Ultrafin: 16 points/mm x 15,4

lignes/mm, SUfin: 600 x 600 dpi

Format maximal des originaux: A3

Méthode de compression: JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire: 120 Mo en standard (permet de sauvegarder des

images fax)

Fonctionnalités: Fax Internet, fax réseau, transmission en

rotation, confidentialité, transmission et réception différées

dans boîte à documents

OPTIONS

Fax System (M)

Gestion du papier

Chargeur de documents DP-670: 75 feuilles, 45 à 160 g/m²,

A3 - A5R, Folio (RADF), numérisation couleur

Chargeur de papier PF-670: 2 x 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A3,

A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio,

STMT

Unité de finition DF-670: Maximum 500 feuilles A4 ou

250 feuilles A3, Folio, 60 à 105 g/m², agrafage une position,

30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3 maximum

Unité de finition DF-730 + AK-670*: 1000 feuilles A4 ou 500 feuilles A3/B4, 64 à 128 g/m², A3-B5, agrafage 1 position, 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3/B4 maximum, 64 à 128 g/m²

Séparateur de tâches JS-670: séparateur de tâches interne de 100 feuilles, 45 à 160 g/m², A3 à A5R

*L'utilisation d'une unité de finition DF-730 nécessite un kit d'adaptation AK-670.

Mémoire

Mémoire DIMM: Mémoire 512 Mo, DDR-SDRAM DIMM

(100 broches): 2 emplacements (1 emplacement vide),

maxi. 1 Go

Carte CompactFlash*: 1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour

formes, polices, logos, stockage de macros

Mémoire de sauvegarde BU-10: 128 Mo pour sauvegarde

des images fax

Sécurité

Kit de protection des données (C)

UG-30: Kit d'extension PDF (fichier de cryptage haute

compression)

Interface optionnelle pour les fonctions d'impression

Carte réseau SB-70: LAN - IEEE 802.11b sans fil

Carte réseau SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX,

fibre optique

Carte réseau SB-110: 10Base-T/100Base-TX

Autres

Capot de la platine (D)

Meuble CB-670: Bureau en métal avec espaces de

rangement

CONSOMMABLES

Toner TK-675: Toner microfin pour 20000 pages avec 6 % de couverture



Choisissez les options adaptées à vos

besoins:

Chargeur de documents recto verso (DP-670)

Unité de finition (DF-670)



Chargeur de papier (PF-670)

Votre partenaire commercial Kyocera:

Kyocera Mita Europe B.V., Succursale Suisse, Hohlstrasse 614, 8048 Zürich
Tel +41 (0) 44 908 49 49, Fax +41 (0) 44 908 49 50, www.kyoceramita.ch, info@kyoceramita.ch
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA