

TASKalfa 400ci

► print ► copy ► scan ► fax

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR DIN A3-FORMAT

DER MULTIFUNKTIONALE PERFORMER FÜR FARBE IN A3.

Der TASKalfa 400ci bietet Multifunktionalität auf hohem Niveau. Als Drucker und Kopierer liefert er ein beeindruckendes Arbeitstempo – und dank erweitertem Farbraum brillante Ausgabequalität. Für die Digitalisierung bietet er komfortable Scanfunktionen und 160 GB Festplatten optimieren den Workflow ihrer Dateien. Langlebige Komponenten sorgen für eine hohe Verfügbarkeit.

- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w
- 2 GB + 160 GB Festplatte
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- Doppelseitiges High-Speed-Scannen in einem Arbeitsschritt (optional)
- Brillante Druckqualität durch sphärischen Toner, erweiterten Farbraum und innovative Farbtechnologien
- Intuitiv bedienbares Farb-Touch-Panel für professionelles Dokumentenmanagement
- Vielfältige Papier- und Finisher-Optionen
- Hohe Verfügbarkeit durch langlebige Komponenten

Das farbige Touch-Panel ist durch intuitive Menüs kinderleicht zu bedienen.



Für die Verarbeitung großer Volumen kann die Papierkapazität auf bis zu 4.100 Blatt erweitert werden.





Mit seinen extrem langlebigen Komponenten garantiert der TASKalfa 400ci effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllt auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Er bietet höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA Farb-Laser
Kopierer-/Druckgeschwindigkeit
 Bis zu 40/19 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe und s/w
Auflösung
 600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung
 bis zu 9.600 dpi Level x 600 dpi
Aufwärmzeit ca. 45 Sekunden (nach dem Einschalten)
1. Seite nach
 s/w: ca. 5,3 Sekunden
 Farbe: ca. 6,9 Sekunden
Abmessungen (H x B x T)
 745 mm x 605 mm x 680 mm
Gewicht ca. 106 kg (Basisgerät betriebsbereit)
Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch
 1.150 W im Betrieb
 210 W im Stand-by
 19 W im Sleep-Modus
Geräuschemission (ISO 7779 / ISO 9296)
 70 dB (A) im Betrieb
 56,9 dB (A) im Stand-by
Sicherheitsprüfungen TÜV/GS, CE
 Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr
 Universalfuhr (Bypass): max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A3–A6R
 Papierkassette: max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m², A3–A5R
 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 4.100 Blatt A4
Duplexeinheit
 Doppelseitiger Druck; 60–163 g/m², A3–A5
Papierablage
 Max. 250 Blatt face-down

Druckfunktion

CPU PowerPC 750 GL / 750 MHz
Speicher 2 GB RAM + 160 GB HDD
Standard-Schnittstellen
 USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card
Controller-Sprache Prescribe
Emulationen PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS Direct Print, PDF Direct Print
Betriebssysteme
 Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes
 93 skalierbare Fonts mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 136 PostScript 3-Fonts (PostScript-Emulation), 8 Fonts für Windows Vista, 45 Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128)

mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter Prescribe (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Kopierfunktion

Vorlagenformat A3
Kopienvorwahl 1–999 Kopien/Sätze
Speicher 2 GB RAM + 160 GB HDD
Zoombereich 25–400 % in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen
 Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Dokumentenbox, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge
Exposure Mode Auto, manuell: 7 oder 13 Schritte
Medientypen Text + Foto, Text, Foto

Scanfunktion

Funktionalität
 Scan-to-PC, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP via SSL), Scan-to-TWAIN, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB
Scangeschwindigkeit
 Bis zu 100 Seiten pro Minute (A4, Farbe, s/w), (bei 300 dpi mit DP-760)
Auflösung
 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)
Vorlagenformat A3
Medientypen
 Text, Foto, Text + Foto, OCR
Schnittstelle 10/100 Base-TX
Netzwerk Protokoll TCP/IP
Dateityp
 PDF (hoch komprimiert/verschlüsselt), JPEG, TIFF, XPS

Faxfunktion (optional)

Kompatibilität ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit Max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit Max. 2 Sekunden (mit JBIG)
Auflösung
 Normal, Fein, Superfein, Ultrafein (mit optionalem Faxspeicher), Halbton
Vorlagenformat A3
Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH
Speicher Standard 12 MB, max. 120 MB
Funktionalität
 Fax, PC-Fax, opt. Internet-Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Verschlüsselung, E-Mail (SMTP), FTP, SMB, 2. Faxleitung (Dual-Fax mit zweitem Fax System (Q))

Verbrauchsmaterial

TK-855K
 Toner Schwarz für 25.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung
TK-855C, TK-855M, TK-855Y
 Toner Cyan, Magenta, Gelb für 18.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

Optionen

Fax System (Q)
Internet Fax Kit (A)
Automatischer Originaleinzug mit Wendung DP-750
 Max. 100 Blatt, 45–160 g/m², A3–A5R, Folie
Automatischer Originaleinzug mit gleichzeitigem, doppelseitigem Scan DP-760
 Max. 100 Blatt; 45–160 g/m²; A5R–A3, Folie
Papierkassette PF-720
 Max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m², A5R–A3, Folie
Papierkassette PF-760
 Max. 3.000 Blatt, 60–163 g/m², A4, B5
Arbeitsablage DT-710
Skalierbarer Finisher DF-760*
 Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4; 60–220 g/m²; A3–B5
 Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–163 g/m²; A3–A6R
 Nebenfach (oben) max. 50 Blatt; 60–163 g/m²; A4
 Heftung von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an 3 Positionen, A3–B5
Dokumenten-Finisher DF-780**
 Max. 1.000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität (an 3 Positionen, 60–220 g/m², A3–B5)
Locheinheit PH-5C für DF-760
 2-/4-fach Lochung, 60–200 g/m², A5R–A3
Mailbox/Sorter MT-720 für DF-760
 7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3. Im Druckmodus kann ein Ausgabefach zugewiesen werden.
Bookleteinheit BF-720 für DF-760
 max. 64 Seiten (16 Blatt) Rückenstichheftung und Falzen (60–80 g/m²), A3, B4, A4R, Deckblatt 60–163 g/m²
Jobseparator JS-720
 Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 100 Blatt Ablage; 60–163 g/m², A3–A5R (60–220 g/m² für Finisher)
 *Adapter Kit AK-720 und JS-720 zwingend erforderlich.
 ** JS-720 zwingend erforderlich.
Memory
CompactFlash®-Card CF-128: 128 MB (bis zu 4 GB)
Fax Speicher
MM-16-128: 120 MB
Data Security Kit (E)
 Wird nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert
Printed Document Guard Kit (A)
Optionale Schnittstellen/Netzwerk:
PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)
PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)
PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)
Unterschrank
CB-720 Holz



Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
 Infoline: 0800 867 7876 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
 Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
 Tel.: +41 (0) 44 908 4949 – Fax: +41 (0) 44 908 4950 – www.kyoceramita.ch

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
 **Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.