

DER VIELSEITIGE ALLROUNDER FÜR FARBE IN A3.

Der TASKalfa 300ci sorgt für einen deutlichen Produktivitätsschub im Unternehmen. Er kann drucken, kopieren, scannen und natürlich auch mehrere Aufträge gleichzeitig verarbeiten. Und dank des erweiterten Farbraums und des neu entwickelten Toners liefert er gestochen scharfe Dokumente in satten Farben. Mit den vielfältigen optionalen Erweiterungen lässt er sich dazu perfekt an individuelle Anforderungen anpassen.

- Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w
- 2 GB RAM + 80 GB Festplatte
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- Brillante Druckqualität durch sphärischen Toner, erweiterten Farbraum und innovative Farbtechnologien
- Intuitiv bedienbares Farb-Touch-Panel für professionelles Dokumentenmanagement
- Vielfältige Papier- und Finisher-Optionen
- Hohe Verfügbarkeit durch langlebige Komponenten

Als optionales Upgrade sorgt der skalierbare 3.000 Blatt-Finisher mit 50 Blatt-Multiheftung für die perfekte Präsentation von Dokumenten.



Mit der 100 Blatt-Multifunktionszufuhr lassen sich vielfältige Formate und Grammaturen verarbeiten.





Mit seinen extrem langlebigen Komponenten garantiert der TASKalfa 300ci effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllt auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Er bietet höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA Farb-Laser

Kopierer-/Druckgeschwindigkeit

Bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe und s/w

Auflösung

600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung
bis zu 9.600 dpi Level x 600 dpi

Aufwärmzeit ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

s/w: ca. 6,2 Sekunden
Farbe: ca. 8,1 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

745 mm x 605 mm x 680 mm

Gewicht ca. 106 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

860 W im Betrieb
160 W im Stand-by
19 W im Sleep-Modus

Geräuschemission (ISO 7779 / ISO 9296)

65,5 dB (A) im Betrieb
56,9 dB (A) im Stand-by

Sicherheitsprüfungen TÜV/GS, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr

Universalzufuhr (Bypass): max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A3–A6R
Papierkassette: max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m², A3–A5R
Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 4.100 Blatt A4

Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–163 g/m², A3–A5

Papierablage

Max. 250 Blatt face-down

Druckfunktion

CPU PowerPC 750 FL / 600 MHz

Speicher 2 GB RAM + 80 GB HDD

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card

Controller-Sprache Prescribe

Emulationen PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS

Direct Print, PDF Direct Print

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 136 PostScript 3-Fonts (PostScript-Emulation), 8 Fonts für Windows Vista, 45 Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128)

mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter Prescribe (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Kopierfunktion

Vorlagenformat A3

Kopiervorwahl 1–999 Kopien/Sätze

Speicher 2 GB RAM + 80 GB HDD

Zoombereich 25–400 % in 1 % Schritten

Feste Zoomfaktoren 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Dokumentenbox, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

Exposure Mode Auto, manuell: 7 oder 13 Schritte

Medientypen Text + Foto, Text, Foto

Scanfunktion

Funktionalität

Scan-to-PC, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP via SSL), Scan-to-TWAIN, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-USB

Scangeschwindigkeit

Bis zu 60 Seiten pro Minute (A4, Farbe, s/w), (bei 300 dpi mit DP-760)

Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)

Vorlagenformat A3

Medientypen

Text, Foto, Text + Foto, OCR

Schnittstelle 10/100 Base-TX

Netzwerk Protokoll TCP/IP

Dateityp

PDF (hoch komprimiert/verschlüsselt), JPEG, TIFF, XPS

Faxfunktion (optional)

Kompatibilität ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit Max. 2 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung

Normal, Fein, Superfein, Ultrafein (mit optionalem Faxspeicher), Halbton

Vorlagenformat A3

Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH

Speicher Standard 12 MB, max. 120 MB

Funktionalität

Fax, PC-Fax, opt. Internet-Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Verschlüsselung, E-Mail (SMTP), FTP, SMB, 2. Faxleitung (Dual-Fax mit zweitem Fax System (Q))

Verbrauchsmaterial

TK-865K

Toner Schwarz für 20.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

TK-865C, TK-865M, TK-865Y

Toner Cyan, Magenta, Gelb für 12.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

Optionen

Fax System (Q)

Internet Fax Kit (A)

Automatischer Originaleinzug mit Wendung DP-750

Max. 100 Blatt, 45–160 g/m², A3–A5R, Folie

Automatischer Originaleinzug mit gleichzeitigem, doppelseitigem Scan DP-760

Max. 100 Blatt; 45–160 g/m²; A5R–A3, Folie

Papierkassette PF-720

Max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m², A5R–A3, Folie

Papierkassette PF-760

Max. 3.000 Blatt, 60–163 g/m², A4, B5

Arbeitsablage DT-710

Skalierbarer Finisher DF-760*

Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4; 60–220 g/m²; A3–B5

Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–163 g/m²; A3–A6R

Nebenfach (oben) max. 50 Blatt; 60–163 g/m²; A4

Heftung von bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an 3 Positionen, A3–B5

Dokumenten-Finisher DF-780**

Max. 1.000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3

Heftkapazität (an 3 Positionen, 60–220 g/m², A3–B5)

Locheinheit PH-5C für DF-760

2-/4-fach Lochung, 60–200 g/m², A5R–A3

Mailbox/Sorter MT-720 für DF-760

7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3. Im Druckmodus kann ein Ausgabefach zugewiesen werden.

Bookleteinheit BF-720 für DF-760

max. 64 Seiten (16 Blatt) Rückenstichheftung und Falzen

(60–80 g/m²), A3, B4, A4R, Deckblatt 60–163 g/m²

Jobseparator JS-720

Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 100 Blatt

Ablage; 60–163 g/m², A3–A5R (60–220 g/m² für Finisher)

*Adapter Kit AK-720 und JS-720 zwingend erforderlich.

** JS-720 zwingend erforderlich.

Memory

CompactFlash®-Card CF-128: 128 MB (bis zu 4 GB)

Fax Speicher

MM-16-128: 120 MB

Data Security Kit (E)

Wird nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert

Printed Document Guard Kit (A)

Optionale Schnittstellen/Netzwerk:

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

Unterschrank

CB-720 Holz



Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 863 38 - 401 – Fax: +43 (0) 863 36 - 400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.